

Nomenclature des pièces

REF.	Code GSE	Description	Illustration
1	PROFIL_FOND_CAISSO	Paroi basse du caisson (ép. 1,0mm)	
2	PROFIL_CAISSON_FRO	Paroi avant et arrière du caisson (ép. 1,0mm)	
3	PROFILE_LATERAL_CA	Paroi gauche et droite du caisson (ép. 1,0mm)	
4	EQUERRE_FRONTALE	Equerre « avant » fixation barre Z partie basse (ép. 3,0mm)	
5	EQUERRE ARRIERE	Equerre « arrière » fixation barre Z partie haute (ép. 3,0mm)	
6	PROFILE_Z	Barre « Z » support PV (ép. 3mm x L 2114mm)	
7	CORNIERE_L_FIXE	Cornière L (ép. 2,0mm) Longueur fixe 550mm	
8	CORNIERE_L_AJUSTAB	Cornière L (ép. 2,0mm) Longueur « ajustable » : livrée 1233mm	
9	BOULON_FIXE_CORNI	Vis à six pans avec rondelle de serrage > Fixation cornières (48/caisson)	
10	ECROUS_SERRAGE_AUT	Ecrous à six pans avec rondelle de serrage autobloquante (couplé vis « 9 »)	
11	BOULONS_SERR8AUTOB	Vis à six pans avec rondelle de serrage autobloquante > Fixation équerres (2/équerre)	
12	ECROUS Rond_SERRAG	Ecrous à six pans avec rondelle de serrage autobloquante (couplé vis « 11 »)	
13	MODULE_PV	Module PV choisi (800-1050 mm de large)*	
14	VIS_FIXA_MODULE	Vis à tête bombée > fixation module PV / barre Z (4/module)	
15	ECROUS Rond_SERRAGE	Ecrous à six pans avec rondelle de serrage autobloquante (couplé vis « 14 »)	
16	CORNIERES_RACCOR	Cornière de raccord barre Z	
17	ECROUS Rond_SERRAG	Vis à six pans avec rondelle de serrage autobloquante > fixation raccord barre Z (4/raccord)	
18	BOULONS_SERR_AUTOB	Ecrous à six pans avec rondelle de serrage (couplé vis « 17 »)	
OPTION_SUP_ARRIERE			
19	OPTION_SUP_ARRIERE	Vis à six pans avec rondelle de serrage autobloquante	
20	OPTION_SUP_ARRIERE	Ecrous à six pans avec rondelle de serrage autobloquante > Fixation support arrière	
21	OPTION_SUP_ARRIERE	Support arrière 200x429mm - Fixation coffrets protection AC/DC	

*Voir P15 pour dimensions spécifiques

Dans le cas de cadres à percer directement avec une vis auto-foreuse, échanger les références 14 et 15 par une vis de 4/6 x 15mm en acier inoxydable. La bombe de galvanisation à froid fournie permet de traiter des profils après montage.

Nombre de pièces par installation

REFERENCE GSE INTEGRATION	Couleur	Nombre de pièce		
		1L X 2C	1L X 4C	1L X 6C
1 PROFIL_FOND_CAISSO		1	2	3
2 PROFIL_CAISSON_FRO		2	4	6
3 PROFILE_LATERAL_CA		2	4	6
4 EQUERRE_FRONTALE		2	4	6
5 EQUERRE ARRIERE		2	4	6
6 PROFILE_Z		2	4	6
7 CORNIERE_L_FIXE		2	4	6
8 CORNIERE_L_AJUSTAB		2	4	6
9 BOULON_FIXE_CORNI		48	96	144
10 ECROUS_SERRAGE_AUT		48	96	144
11 BOULONS_SERR8AUTOB		4	8	12
12 ECROUS Rond_SERRAG		4	8	12
13 MODULE_PV		2	4	6
14 VIS_FIXA_MODULE		8	16	24
15 ECROUS Rond_SERRAGE		8	16	16
16 CORNIERES_RACCOR		0	2	4
17 ECROUS Rond_SERRAG		0	8	16
18 BOULONS_SERR_AUTOB		0	8	16
19 OPTION_SUP_ARRIERE		4	4	4
20 OPTION_SUP_ARRIERE		4	4	4
21 OPTION_SUP_ARRIERE		1	1	1

