

INFORMATIONS CLIENT (ADRESSE- ET COORDONNÉES DU NOUVEAU CLIENT) ET NOM DU PROJET

Société	
Coordonnées	
Nom du projet	

INFORMATIONS DU TOIT

Toit plat

Largeur du bâtiment	m		Acrotère	☐ oui ☐ non
Longueur du bâtiment	m		Largeur de l'acrotère	m
Inclinaison	°		Hauteur de l'acrotère	m
Largeur du bâtiment (intérieur)	m		Orientation par Rapport au Nord ° 	
Longueur du bâtiment (intérieur)	m			
Hauteur du bâtiment	m			

COUVERTURE¹

Toit plat

Type de membrane ²	Bitume ☐	Film: PVC ☐ FPO ☐ TPO ☐ EPDM ☐ EVA ☐
Fabricant ²		Modèle Age ans
Isolation ²	Laine minérale ☐	Mousse rigide: EPS ☐ XPS ☐ PIR ☐
Fabricant ²		Modèle
Charge supplémentaire acceptable	Building	Isolation kN/m ² (réserve de charge)
Construction du toit	Gravier ☐ toiture végétale ☐ aucune ☐	Epaisseur de la couche cm
Utilisable en tant que ballast	oui ☐ non ☐	Densité kN/m ³ Autre

ENVIRONNEMENT (OU: DÉTERMINATION AVEC L'ADRESSE DE L'INSTALLATION)

Type de terrain	I Lac ou littoral ☐ II Champs ☐ III Zone résidentielle / forêt ☐ IV Ville ☐
Altitude	m au-dessus du niveau de la mer Informations de terrain suppl. Dans les terres ☐ Littoral ☐ Ile ☐
Zone de vent	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Adresse (rue, code postal, ville)
Zone de neige	1 ☐ 1a ☐ 2 ☐ 2a ☐ 3 ☐
Charges directes spécifiques (charges caractéristiques)	Charge de vent Charge de neige kN/m ²

MODULE

Type de module ⁷	(Wc)	Fiche techn. en PJ ☐	Item.-No. ⁷
Longueur du module	mm	Poids du module kg	Ø Trou de fixation mm
Largeur du module	mm	Écart entre les trous de montage : côté long /court mm	
Hauteur de cadre	mm	Charge max.: Pression / dépression kN/m ²	
Type de cadre	Couleur du cadre Aluminium ☐ Noir ☐	Sans retour Avec retour	Longueur du câble +/- mm mm

⁷ En choisissant un module de notre portefeuille le type de panneau et le numéro de référence suffisent

Toit plat	13° fixe ^a : Sud ☐ Est-Ouest ☐	13 - 25° open: Degrés d'inclinaison		°	
Distances aux bords du toit	Sud m	Nord m	Est m	Ouest m	
Toiture inclinée	Inclinaison haute au Sud ☐ Nord ☐ Est ☐ Ouest ☐		Inclinaison du toit ^a °		
Distances aux bords du toit	Rive gauche m	Rive droite m	Faitage m	Egout m	
Shade Angle	°	Ecart entre rangées m	Autre		
Taille du système	Maximum possible ☐	Nombre de modules		Lignes	Colonnes
Rail Profile	Utilisation d'une seule longueur de rail (à scier sur site): oui ☐ non ☐			Rail pr gravier: oui ☐ non ☐	

REMARQUES⁹

- Notes générales : les notes de calcul sur le système de montage sont basées seulement sur les informations fournies par le client. Veuillez donc vérifier ces valeurs avant l'installation ! Les instructions de montage et les valeurs données par BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH doivent être strictement suivies pour une installation conforme ! BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH ne garantit pas que l'offre générée sur base des données fournies par le client contiennent une liste complète des composants nécessaires sur site. L'exemption de responsabilité s'applique en fonction des instructions de planification et d'installation Novotegra.

- Portrait
- Paysage